



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

CPCD 25A

DIESEL / GLP- NAFTA



AUTOELEVADOR de 2.5 TN - Torre Doble 3 mts. /Triple 4.5 - 6 mts.

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

DEJANDO HUELLAS **MAKE A DIFFERENCE**

ISO 9001 - 14001



20011 质量管理体系认证证书



No. L0732

		CPCD25 Diesel	CPCD25 H LPG GLP
Tipo de Combustión		Diesel	Nafta / Gas
Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	2.500 Kg	2.500 Kg
Centro de carga		500 mm	500 mm
Peso Operativo	Sin carga	3.855 kg	3.800 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	5.320/1.400 kg	5.320/1.400 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	720 kg	720 kg
Tipo de llantas		Neumáticos	Neumáticos
Cantidad de neumáticos	Delanteros / Traseros	2/2	2/2
Tamaño de Neumáticos	Delanteros / Traseros	7.00-12-12 PR / 6.00-9-10PR	7.00-12-12 PR / 6.00-9-10PR
Distancia entre ejes		1.650 mm	1.650 mm
Ancho de trocha	Delantera / Trasera	960 / 980 mm	960 / 980 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre doble/triple	3.000 / 4.500 / 6.000 mm	3.000 / 4.500 / 6.000 mm
Elevación Libre	Torre doble/triple	145 mm	145 mm
Altura Vertical, bajada	Torre doble/triple	2.070 mm	2.070 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre doble/triple	4.025 / 5.252 / 6.025 mm	4.025 / 5.252 / 6.025 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Con mástil estándar de 2 etapas	6° / 12°	6° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.040 mm	1.040 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo/Máximo	222/1.010 mm	222/1.010 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	40 x 100 x 1.070 mm	40 x 100 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	2.600 mm	2.600 mm
Ancho total		1.150 mm	1.150 mm
Altura protector superior		2.100 mm	2.100 mm
Radio de giro	Mínimo Exterior	2.190 mm	2.190 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	457 mm	457 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	3.950 mm	3.950 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	120 mm	120 mm
	Centro de distancia entre ejes	140 mm	140 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	19/20 km/h	22/23 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.46/0.50 m/s	0.45/0.52 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.55/0.40 m/s	0.45/0.48 m/s
Fuerza máx. de tracción	Con carga	1.600 kg	1.600 kg
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	18 / 20%	18 / 20%
Frenos	Servicio	Pie / Hidráulico	Pie / Hidráulico
	Estacionamiento	Mano / Mecánico	Mano / Mecánico
Motor	Fabricante	Xinchai	Nissan
	Modelo	A498BPG	K25
	Estándar de emisión	Tier III	-
	Cilindros	4	4
	Desplazamiento	2.54 l.	2.48 l.
	Potencia Nominal	60 hp / 2.650 rpm	50 hp / 2.300 rpm
	Torque máximo	148 n/m / 1.900 rpm	171.2 n/m / 1.600 rpm
Desplazador		Cascade	Cascade

RESÚMEN DE VERSIONES

3 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL / GLP - Nafta - DOBLE TORRE 3 m - TRIPLE TORRE 4.5/6 m

4 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - TRIPLE TORRE - 4.5 m

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso

En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.