



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

Potencia de Motor

7.5 kW (mod. AS) / 13 kW (mod. AT)

Capacidad de Carga

1.500 kg

Altura máxima de elevación

Torre Doble 3.300 - Triple 4.500 mm (mod. AS)

Torre Triple 6.000 mm (mod. AT)

2015AS/AT

AUTOELEVADOR ELÉCTRICO



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE 2015AS/AT >>>

General	Modelo	1	2015AS	2015AT
	Tipo	2	Eléctrico	Eléctrico
	Capacidad de carga	3	1.500 Kg	1.500 Kg
	Centro de carga	4	500 mm	500 mm
Pesos	Peso Operativo	5	3.444 Kg	3.594 Kg
	En el eje con carga adel/atrás	6	4.034 / 3.992 kg	516 / 558 kg
	En el eje sin carga adel/atrás	7	1.526 / 1.522 kg	1.524 / 1.528 kg
Neumáticos	Tipo	8	Neumáticos	Neumáticos
	Cantidad adelante/atrás	9	2 / 2 (4 puntos de apoyo)	2 / 2 (3 puntos de apoyo)
	Distancia entre ejes	10	1.340 mm	1.340 mm
	Tamaño de ruedas delanteras	11	6.50-10	5.00-8-10PR
	Tamaño de ruedas traseras	12	18x7-8	15x4.5-8
Mástil	Ancho de trocha adel/atrás	13	950 / 900 mm	930 / 200 mm
	Máx. altura de elevación	14	Torre: Doble 3.300 mm Triple 4.500 mm	Torre Triple 6.000 mm
	Altura de mástil	15	2.200 / 2.700 mm	2.200 / 2.700 mm
	Ángulo de inclinación adel. / atrás	16	6 / 7°	6 / 7°
	Ancho de mástil	17	1.070 mm	1.070 mm
	Extensión mín. / máx. de horquillas	18	222 / 1.010 mm	222 / 1.010 mm
Chasis	Dimensiones de cada horquilla	19	40 x 100 x 1.060 mm	40 x 100 x 1.060 mm
	Longitud hasta la horquilla	20	2.110 mm	2.110 mm
	Longitud total	21	3.340 mm	3.100 mm
	Ancho total	22	1.180 mm	1.100 mm
	Altura hasta la cabina	23	2.050 mm	2.050 mm
	Radio de giro mínimo	24	1.862 mm	1.550 mm
Performance	Ancho voladizo de la horquilla	25	440 mm	440 mm
	Velocidad con carga/sin carga	26	14 / 15 km/h	14 / 15 km/h
	Elevación con carga/sin carga	27	0.30 / 0.45 m/s	0.30 / 0.45 m/s
	Descenso con carga/sin carga	28	0.52 / 0.48 m/s	0.52 / 0.48 m/s
	Máxima fuerza de tracción	29	1.150 Kg	1.150 Kg
	Máximo ángulo de trepabilidad	30	20 %	20 %
Controlador	Marca y tipo	31	Inmotion / AC	SME / AC
Motor	Potencia	32	7.5 kW	13 kW
Batería	Tipo	33	Plomo - Ácido	Plomo - Ácido
	Voltaje	34	48V	48V
	Capacidad máx. (desp. de 6 hs.)	35	560 Ah	480 Ah
	Peso mínimo/máximo	36	710 Kg	920 Kg

*Con Desplazador Lateral CASCADE

