



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Potencia Bruta | 11 kW |
| Altura de elevación | Torre Triple 6.000 mm |
| Capacidad de carga | 1.600 Kg |
| Peso Operativo | 3.350 Kg |

A16-T/C

AUTOELEVADOR ELÉCTRICO



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE A16-T/C >>>

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|------------------------------|
| General | Modelo | 1 | A16-T/C |
| | Tipo | 2 | Eléctrico |
| | Capacidad de carga | 3 | 1.600 Kg |
| | Centro de carga | 4 | 500 mm |
| Pesos | Peso Operativo | 5 | 3.350 Kg |
| | En el eje con carga adelante/atrás | 6 | 4.371 / 579 kg |
| | En el eje sin carga adelante/atrás | 7 | 1.650 / 1.700 kg |
| Neumáticos | Tipo | 8 | Neumáticos sólidos |
| | Cantidad adelante/atrás | 9 | 2 / 2 |
| | Distancia entre ejes | 10 | 1.390 mm |
| | Tamaño de ruedas delanteras | 11 | 18x7-8 |
| | Tamaño de ruedas traseras | 12 | 15x4.5-8 |
| Mástil | Ancho de trocha adelante/atrás | 13 | 925-180 mm |
| | Máx. altura de elevación | 14 | Torre Triple 6.000 mm |
| | Altura de mástil | 15 | 2.213 mm |
| | Ángulo de inclinación adel. / atrás | 16 | 6 / 7° |
| | Ancho de mástil | 17 | 1.040 mm |
| | Extensión mín./máx. de uñas | 18 | 222 / 1.010 mm |
| | Dimensiones de cada horquilla | 19 | 40 x 122 x 1.070 mm |
| Chasis | Longitud hasta la horquilla | 20 | 1.965 mm |
| | Longitud total | 21 | 3.035 mm |
| | Ancho total | 22 | 1.080 mm |
| | Altura hasta la cabina | 23 | 2.190 mm |
| | Radio de giro mínimo | 24 | 1.560 mm |
| | Ancho voladizo de la horquilla | 25 | 425 mm |
| Performance | Velocidad con carga/sin carga | 26 | 15 / 15 km/h |
| | Elevación con carga/sin carga | 27 | 0.4 / 0.5 m/s |
| | Descenso con carga/sin carga | 28 | 0.5 / 0.4 m/s |
| | Máxima fuerza de tracción | 29 | 1.270 Kg |
| | Máxima trepabilidad | 30 | 20 % |
| Controlador | Marca y tipo | 31 | Inmotion, AC |
| Motor | Potencia | 32 | 11 kW |
| Batería | Tipo | 33 | Plomo - Ácido |
| | Voltaje | 34 | 48 V |
| | Capacidad máx. (desp. de 6 hs.) | 35 | 500 Ah |
| | Peso mínimo/máximo | 36 | 760 / 920 Kg |

*Con desplazador lateral

