



**MULTIVIAL**  
Maquinaria y Equipos Viales



**LIUGONG**

Potencia del Motor	1.6 kW
Capacidad de carga	2.000 kg
Altura máx. de elevación	4.500   5.500 mm
Tipo de conducción	Con plataforma, operador a bordo

# 2020H-RF4

APILADOR ELÉCTRICO



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

# ESPECIFICACIONES DE 2020H-RF4 >>>

Modelo	2020H-RF4	
<b>General</b>	Alimentación	Eléctrica
	Modo de conducir	Con plataforma
	Capacidad de carga	2.000 Kg
	Centro de carga	600 mm
	Desplazador	Lateral o SideShifter
<b>Pesos</b>	Peso operativo	1.705 Kg
<b>Dimensiones</b>	Longitud total	2.670 mm
	Ancho total	980 mm
	Altura total	2.175   2.508 mm
	Altura máx. de elevación	4.500   5.500 mm
	Elevación mínima de horquillas	90 mm
	Dimensión de cada horquilla	1.150 x 160 x 56 mm
	Ancho máximo de horquillas	540   680 mm
	Radio de giro	1.790 mm
<b>Performance</b>	Vel. de desplazamiento con/sin carga	5.6 - 6.4 km/h
	Velocidad de elevación con/sin carga	100 / 150 mm/s
	Velocidad de descenso con/sin carga	110 / 90 mm/s
<b>Motor</b>	Potencia	1.6 kW
	Batería (Tipo / Capacidad / Voltaje)	De celdas / 240Ah / 24V